郑州航空港经济综合实验区建设局(郑州市生态环境局郑州航空港经济综合实验区分局)
**关于河南新聚宝材料有限公司年产2万片超硬材料
制品项目环境影响报告表的批复**

河南新聚宝材料有限公司:

你公司(统一社会信用代码 91410421MA44N6A385)上报的由郑州容成环保工程有限公司编制的《河南新聚宝材料有限公司年产2万片超硬材料制品项目环境影响报告表(报批版)》(以下简称《报告表》)收悉,该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满。经研究,批复如下:

一、项目位于华夏大道与工业十路交叉口,租赁河南晶锐新材料股份有限公司4号生产车间,建设超硬材料制品生产项目,设计产能为年产2万片超硬材料制品。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定,符合“三线一单”生态环境分区管控要求,符合郑州航空港经济综合实验区规划环评要求,评价结论基本可信,我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》,并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保投资和环保

措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各项污染物稳定达标排放。

（一）向设计单位和施工单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声和固体废物等污染，采取相应的防治措施，污染物排放应满足以下要求：

1. 废气。喷砂、试验设备全密闭，产生的粉尘经 1 套除尘器处理后由 1 根 15m 高排气筒排放，外排大气污染物浓度、速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准，同时满足《郑州市 2019 年工业企业浓度治理专项工作方案》要求（颗粒物有组织 $10\text{mg}/\text{m}^3$ ）；粘结工序产生的有机废气经“UV 光解+活性炭吸附”装置处理后由 15m 高排气筒排放，外排大气污染物浓度、速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）要求。

2. 废水。修正工序废水沉淀后循环使用，不外排；配制桶清洗废水回用，生活污水经市政污水管网排入航空港区第三污水处理厂处理，全厂总排口废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准及航空港区第三污水处理厂进水水

质要求。

3. 噪声。设备噪声采取安装基础减振、厂房隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

4. 固废。严格按照《报告表》要求对项目产生的各类固体废弃物分类收集、妥善处置，严禁随意丢弃处置。危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单进行控制，收集后送危废间暂存，定期交由有危废处理资质单位处置；一般固废收集后外售；生活垃圾由环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场集中处置。

（三）项目新增主要污染物排放量为：COD $\leq$ 0.0077t/a，氨氮 $\leq$ 0.0006t/a，从荥阳市清源水务有限公司2021年度减排量中进行等量替代；VOCs $\leq$ 0.0004t/a，从新郑市闽星亿包装彩印有限公司2020年工业VOCs治理减排量中进行2倍替代。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批本工程的环境影响评价文件。如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

六、批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。项目建成后应及时办理排污许可和环保竣

工验收手续，经环保竣工验收合格后方可正式投入运行。本项目日常环保监督检查工作由郑州航空港经济综合实验区生态环境综合行政执法支队负责。

2023年3月6日

主办：行政审批办公室

抄送：郑州航空港经济综合实验区生态环境综合行政执法支队、郑州容成环保工程有限公司

郑州航空港经济综合实验区建设局（郑州市生态环境局郑州航空港经济综合实验区分局）行政审批办公室 2023年3月6日印发